

TEMPEST

700.682

Tanim

Antifouling ve tek bileşenli ürünler için su bazlı boya sökücüdür, uygulanması kolaydır; ahşap, metal, fiberglas ve plastik gibi çeşitli yüzeylerde kullanılabilir. Zararlı kimyasal bileşenler içermez, toksik buhar oluşturmaz ve jelkota veya epoksi astarlara zarar vermez.

Kullanım

Eski antifouling gibi tek bileşenli boyaların sökülmesi için önerilen boya sökücüdür.

Bilgi

Sonuç	Tiksotropik renkli macun	
Renk	.001 Açık mavi	
Paket	2,5 l	
Katı Madde Oranı	1,10 – 1,15 g/cm ³	ISO 2811-1
Özgül Ağırlık	20 °C	ISO 3679
Parlama Noktası	305 g/l	Hesaplanmış
Uçucu Organik Bileşik	36 ay	

Uygulama

Yalnızca güneş ışığına maruz kalmayan yüzeylerde kullanın.

En az 2-3 mm kalınlığında uygulayın.

Hava koşullarına bağlı olarak 2 ila 3 saat etki etmesine izin verin.

Yumuşamış karışımı spatula ile veya basınçlı tatlı su ile temizleyin. Gerekirse işlemi tekrarlayın.

Kuruduktan sonra, işlem görmüş alanı P180-P220 zımpara kâğıdı ile zımparalayın.

Tatlı su ile durulayın ve en az 24 saat kurumaya bırakın.

Boyamadan önce yüzey tamamen temiz, kuru, yağdan ve kirletici maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Nasıl Uygulanır

Standart		Fırça ve Rulo
----------	---	---------------

Ek Uygulama Bilgileri

Teorik Yayılma Oranı	Önerilen Kalınlıkta Uygulama aralığı: 2 - 3 m ² /l
----------------------	--

Uygulama sırasındaki koşullar

Uygulama ve kürlleme sırasında:

Ortam sıcaklığı: minimum 10°C, maksimum 35 °C.

Minimum yüzey sıcaklığı 10 °C olmalıdır (eğer kürlleme sırasında sıcaklık 10 °C'nin altına düşerse, katlar arası uygulama süresi uzayacaktır).

Yoğuşma oluşumundan kaçının, yüzey sıcaklığı çiğ noktasının üzerinde en az 3 °C olmalıdır.

Maksimum bağıl nem % 85%.

Boyama alanı, uygulama ve kurutma/kürlleme sırasında iyi havalandırılmalıdır.

Depolama

Havanın ve aşırı sıcaklıkların etkisine maruz kalmaktan kaçınılması tavsiye edilir. Kutu içindeki raf ömrünü en üst düzeye çıkarmak için, saklama sırasında kabın kapalı olduğundan ve sıcaklığın 5 °C ile 35 °C arasında olduğundan emin olun.

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

TEMPEST

700.682

Güvenlik Kuralları

Yerel iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerinde belirlenen hükümlere uyun. Ciltle temastan kaçının, iyi havalandırılan alanlarda çalışın ve kapalı alanlarda vakum cihazları, fanlar ve hava taşıyıcıları kullanın. Uygulama sırasında uygun KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) kullanın (maske, eldiven, gözlük vb.). Kullanmadan önce GBF'nin (Güvenlik Bilgi Formu) 7-8. bölümlerini okuyun.

BIYOSİDAL ÜRÜNLER VE AMBALAJLARININ BERTARAF TALİMATLARI

Biyosidal ürün içeren boş ambalajlar: Boş ambalajları, atık bertaraf mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek.

Kullanılmamış biyosidal ürün içeren ambalajlar: Kullanılmamış ürünü, ilgili atık bertaraf mevzuatına uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek. Bu durumda ambalajın geri dönüştürülmesi yasaktır. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

BIYOSİDAL ÜRÜNLER VE AMBALAJLARININ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Boş kaplar ve biyosidal ürün içeren kaplar: Ambalajlar, bu tür atıkların sahibi olan kişinin tam sorumluluğu altında tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

Feragatname

Bu teknik föyde belirtilen değerler, partiden partiye hafif değişiklikler gösterebilir. Uygulanan ürün, kürlenme tamamlanmadan su, kimyasallar veya mekanik zorlanma ile temas etmemelidir. Islak film kalınlığı, seyreltilmemiş ürün için geçerlidir; seyreltme durumunda bu değer artar. Yukarıdaki bilgiler, titiz laboratuvar testleri ve pratik deneyimlerin sonucudur. Ancak ürün, üreticinin kontrolü dışında kullanıldığından, Boero Bartolomeo S.p.A. yalnızca ürünün kalitesini garanti edebilir. Bu föyde yer alan bilgiler, şirket tarafından revizyona tabi tutulabilir. Açıklamalar, güncellemeler veya ek bilgiler için doğrudan Boero Bartolomeo S.p.A. ile iletişime geçilmesi önerilir. Bu teknik föy, önceki tüm versiyonları geçersiz kılar ve onların yerine geçer.